



BELISLASER

縦型CO2レーザーフラクショナルマシン カタログ

Contact us for more catalogs of 脱毛機, 機械を減らす Cryolipolysis
のキャビテーション RF の脂肪, EMSlimボディ彫刻機,
ハイドラフェイシャル・スキン・テスター 1台2役,
ネオジムヤグレーザーとピコレーザーマシン, HIFUおよび膣HIFU装置,
CO2レーザーフラクショナルマシン, 育毛マシン, RFキャビテーションマシン
マイクロニードルRF, 等

BELISLASER

????

>>> ???????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



肌治療用フラクショナルCo2レーザー装置

商品番号: BL-307



前書き

肌の若返り、傷跡除去、アンチエイジングのためのCO2フラクショナルレーザー装置。40W/60W出力、調整可能なモード、最小限のダウンタイム。安全な治療のためにFDA承認済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
通常モード	
波長	10.6 μm、遠赤外線レーザー
出力	40W（または60W）
出力モード	連続、スーパーパルス、フラクショナル
冷却	空冷
フラクショナルモード	
スキャンングラフィック	7、正方形、長方形、円形、またはカスタムグラフィック
動作状態	ハイパーパルスモード
パルス間隔	1ms～5000ms、1ms刻み
焦点スポット径	≤0.2mm
パルス幅	0.1ms～10ms、0.1ms刻み
動作モード	連続、スーパーパルス、断続負荷
スポット間隔	0.1mm～2.6mm、0.1mm刻み
スキャンモード	無秩序放出、順次放出、最大距離放出
技術仕様	
レーザー装置	密閉型電流励起レーザー装置 連続
コンデンサー集光	f=100mm
ジェットサイズ	0.1 mm～20 mmで調整可能
ビーム輸送装置	6セグメントとカウンターウェイトを備えた治療アーム
寸法	53cm x 50cm x 65 cm
正味重量	65 kg



Belislaser

中国郑州市ハイテク区牡丹路38号

