



BELISLASER

Vertical Cryolipolysis Cavitation Rf Fat Reducing Machine カタログ

Contact us for more catalogs of Hair removal Machines, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrofacial Skin Tester 2 in 1 machine, Nd yag Laser and Pico Laser machine, HIFU and Vaginal HIFU machine, CO2 Laser Fractional Machine, Hair Growth Machine, RF Cavitation machine Micro needle RF, 等

BELISLASER

????

>>> ???????

鄭州Belis電子科技有限公司は、革新的で先進的な医療美容機器のメーカーとして世界的に認められており、ヨーロッパ、南米、ラテンアメリカで強い存在感を示しています。IPL、Eライト、高周波、キャビテーション、Nd-

YAGレーザー、ダイオードレーザー、フラクショナルCO2レーザー、リポレーザーシステム、皮膚分析器など、最先端の機器を包括的に提供しています。当社の成熟した販売ネットワークは、メキシコ、チリ、スペインに及び、メキシコの専任の通関エージェントとCofeprisのコンプライアンス認証によってサポートされています。現地のエンジニアと協力し、卓越したアフターセールス技術サポートを提供することで、お客様に信頼性の高い効率的なサービスをお約束します。



クライオリポライシス脂肪冷却痩身機（キャビテーション・レーザー痩身機能付き）

商品番号: BL-602



前書き

クライオリポライシス、RF、キャビテーション、レーザーを搭載した先進のボディコントゥアリングシステム。非外科的な脂肪減少と肌の引き締めを実現します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
真空圧	0-100Kpa
温度	-10°C~10°C
電源	1000W
RF周波数	50-60HZ
冷却システム	水冷式
マニピュレーター	合計4つのマニピュレーター
	2つのクライオマニピュレーター：
	- 大型ヘッド（20*9cm）
	- 中型ヘッド（16*8cm）
	40Kキャビテーション
	マルチポーラーRF 2ヘッド
	リポレーザー（72個のランプ）
パッケージサイズ	114×66×66×78cm
重量	60KG

クライオリポライシス脂肪冷却マシンと超音波キャビテーション装置

商品番号: BL-605



前書き

脂肪減少と肌の引き締め、クライオリポライシス、RF、レーザーを搭載した先進的なボディコントゥアリングシステム。非侵襲性、FDA認可、目に見える効果。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
画面サイズ	10.4インチタッチスクリーン
ハンドル制御	4.5インチタッチスクリーン制御
ハンドル素材	シリコン
ハンドル温度	-10°C / +45°C
圧力出力	100KPa
冷凍方法	水と空気の循環
RFフェイスハンドル周波数	3MHz
RFボディハンドル周波数	5MHz
キャビテーションハンドル周波数	40KHZ
リポレーザーパワー	650nm
レーザー数	72個
定格電圧	AC 110~220V
正味重量	65KG
総重量	74KG
製品サイズ	62 * 46 * 170CM
パッケージサイズ	110 * 81 * 65CM

クライオリポライシス脂肪冷却キャビテーションリポレーザーマシン

商品番号: BL-604



前書き

脂肪減少、ボディコントゥアリング、スキンタイトニングのための非侵襲的クライオリポライシス・キャビテーション・リポレーザーマシン。クリニックやスパに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
ホストディスプレイ	8.0インチTFTカラータッチスクリーン
電源	1500W
真空圧	0~100Kpa
キャビテーション周波数	40KHZ
ボディRF / フェイシャルRF	5MHZ
リポレーザー	650nm
冷凍温度	45°C~-15°C
ハンドピース	6
パッケージ寸法	107*71*68cm
正味重量	60Kg

ボディコントゥアリング用脂肪冷却クライオリポライシスマシン

商品番号: BL-609



前書き

非侵襲的な脂肪減少のための高度なクライオリポライシスマシン。360°冷却とデュアルハンドルの効率で、頑固な脂肪をターゲットにします。安全、効果的、ダウンタイムなし。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
ホストディスプレイ	10.0" TFTカラータッチスクリーン
電源	1000W
真空圧	0 - 100Kpa
冷凍温度	45°C ~ -15°C
ハンドピース	6つの交換可能なヘッドを備えた2つのハンドピース
正味重量	60Kg



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

